

FICHE TECHNIQUE RINCAGE MACHINE EXPERT

✓ DONNÉES LOGISTIQUES :



Référence	Contenance	Emballage	Taux TGAP
187177	5 litres	3 x 5L	Catégorie 1
187176	20 litres	1 x 20L	Catégorie 1

✓ CARACTÉRISTIQUES :

Le liquide rinçage machine **EXPERT** eau très dure est une solution chimique pour le rinçage de la vaisselle très concentrée pour doseurs automatiques et tous types de machines professionnelles, quelque soit la dureté de l'eau. Il garantit un séchage ultra rapide et une brillance étincelante sans laisser aucune trace sur la vaisselle et le matériel de cuisine. Il est complété d'un excellent agent non moussant afin d'éliminer toute formation de mousse. Elle permet de n'avoir aucune formation de trace ou de voile sur la vaisselle.

Formule pour toutes eaux et eau extrêmement dure (TH > 40°).

✓ COMPOSITION :

Mélange complexe à base de tensio-actifs, d'acide citrique monohydraté,
Se présente sous forme de liquide.

✓ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :



Aspect : Liquide	Couleur : Bleu clair	pH : 2.20 +/- 0,5
Odeur : Caractéristique	Densité : 1.01 +/- 0,02	MA : ≈ 35%

✓ REGLEMENTATION :

- Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48.
- Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Décret 73 138 du 12 02 1973 modifié le 08 09 1999).

✓ PROPRIÉTÉS :

- Le Liquide Rinçage Vaisselle Machine Professionnelle **EXPERT** spécial Eau Très Dure permet d'obtenir une vaisselle parfaitement sèche et étincelante à la fin du cycle de lavage.
- Produit très économique à l'emploi pour des eaux douces à dures (entre 5° à 35° de TH). Spécialement recommandé pour une eau extrêmement dure (TH > 45°).
- Il évite toute formation de voile et de trace sur la vaisselle.
- A utiliser conjointement avec un produit de lavage machine.

✓ CONSEILS D'UTILISATION :

- Injecter 0,1 à 0,4 g par litre d'eau à l'aide d'un doseur automatique rinçage.
- La concentration du produit dépendra du TH de l'eau (Titre Hydrotimétrique, soit le calcaire): en eau douce, injecter entre 0,07 et 0,08 g par litre d'eau.
- Ne pas oublier d'effectuer un contrôle du TH de l'eau afin de régler adéquatement le dosage.

**Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit.
Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier.**

✓ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr
Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

